

MASCĂ DE SUDURĂ 700X

HYWH-700X

Specificații tehnice

- **Alimentare** : celulă solară + baterie CR2032 (înlocuibilă)
- **Autonomie** : până la 5000 de ore
- **Câmp vizual (fereastră)** : 100 x 53 mm
- **Opacitate stare clară** : DIN 4
- **Opacitate sudură (reglabilă)** : DIN 9-13
- **Opacitate polizare (Grind)** : DIN 5-8
- **Viteză de întunecare** : 1/25000 s
- **Timp de revenire** : 0,1 - 1,0 s (reglabil)
- **Sensibilitate** : reglabilă, internă
- **Protecție UV/IR** : DIN 16
- **Temperatură de lucru** : -10 ... +60 °C
- **Greutate** : 0,51 kg
- **Dimensiune ambalaj** : 265x230x266 mm
- **Standarde** : EN 379, EN 175, ANSI Z87.1, CSA Z94.3



Caracteristici cheie

- Senzori fotoelectronici
- Cristal lichid de înaltă calitate
- Filtru de spectru pentru viziune clară
- Bandă de susținere reglabilă
- Design ușor și echilibrat
- Mod Grind (polizare) cu selector dedicat

Aplicații

- Sudare manuală (MMA)
- Sudare în mediu protejat (MIG/MAG)
- Sudare în argon (TIG)
- Tăiere cu plasmă